

RU

Акция
действует до 31.01.2023 г.

1 базовое устройство | 3 различные головки

Новая аккумуляторная гидравлическая система сменных головок US-12M



3 in 1

Video US-12M



NEW

Аккумуляторный гидравлический инструмент US-12M

- для 3-х различных сменных головок (№ арт. 216626, № арт. 216627, № арт. 216628)
- простая замена головок
- фиксируется 2-мя выдвижными стержнями
- поворачивается на 180°
- **селекторный переключатель для:**
 - автоматического возврата
 - **50 % автоматического возврата**
 - ручного возврата
- переключение между обжимом / резкой
- 2 белых светодиода для освещения соответствующей рабочей зоны
- усилие прессования в кН: 120
- рабочее давление в бар: 700
- время зарядки аккумулятора в минутах: 60
- тип аккумулятора: литий-ионный, 18 В, 4 А • ч

Различные цвета индикаторного светодиода указывают, был ли обжим успешно завершён или возникла ошибка.

- Зелёный свет: обжим выполнен в соответствии со стандартами, Двигатель останавливается
- Оранжевый свет: напряжения аккумулятора недостаточно
- Красный свет: обжим преждевременно прерван



Вариант **216625-1** содержит:

- Машина
- Системный кейс со вставкой
- Аккумулятор и зарядное устройство



Вариант **216625-1-N0** содержит:

- Машина
- Системный кейс со вставкой
- без аккумулятора и без зарядного устройства



Вариант **216625-1-N** содержит:

- Машина в транспортной упаковке



№ арт. 216625-1

Основная часть с аккумулятором и зарядным устройством в кейсе

№ арт. 216625-1-N

Основная часть Машина в транспортной упаковке

№ арт. 216625-1-N0

Основная часть без аккумулятора, без зарядного устройства



haupa.com

haupa®

... решения которые убеждают

Обжимная головка U-KDE500-12

№ арт. 216626

Стержневая опрессовка

Обжимная головка с поворотом на 180°, в пластиковом корпусе, вставка не нужна, стержневая опрессовка

- усилие прессования в кН: 120
- рабочее давление в бар: 700
- откидная головка
- кабельные наконечники: стандартные Cu 35-500 • DIN AL 95-500
- соединители: стандартные Cu 35-500 • DIN AI 95-500
- вес в кг: 1,284



Обжимная головка U-K0400-12

400-C12

№ арт. 216627

без вставок

в пластиковом кейсе, без вставок

- усилие прессования в кН: 120
- рабочее давление в бар: 700
- зев / хода: 53 мм
- откидная головка
- ширина опрессовки широкая
- кабельные наконечники: стандартные Cu 10-400 • DIN Cu 10-300 • DIN AI 16-300
- соединители: стандартные Cu 10-400 • DIN Cu 10-300 • DIN AI 16-300
- **возможно использование всех обжимных матриц серии 400-C12**
- вес в кг: 1,332



120 kN
700 bar



Режущая головка U-KS12-S85

№ арт. 216628

Ширина резки Ø: 85 мм

Режущая головка с поворотом 180°, ручной возврат, для медных и алюминиевых кабелей

- усилие резания в кН: 120
- рабочее давление в бар: 700
- ширина резки Ø: 85 мм
- вес в кг: 5,483



Ваш оптовый продавец электротоваров:

DIN EN ISO 9001
ZERTIFIKAT

HAUPA Group
www.haupa.com

haupa®

... решения которые убеждают

HAUPA GmbH & Co. KG, Königstr. 165-169, 42853 Remscheid, тел.: +49 (0)2191 8418-0, факс: +49 (0)2191 8418-840, sales@haupa.com.
Цена по запросу. Мы сохраняем за собой право на технические изменения и опечатки.